eatre



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA 17-01-2022 tecnica@sat-teatre.cat Tel. +34 93 345 79 30

ESCENARIO:

Embocadura

Anchura: 11,1 m.

Altura: 6 m.

Escenario

Anchura: 16.7 m.

Fondo útil de peine (espacio escénico): 9 m.

Fondo útil hombro derecho: 10,7 m. Fondo útil hombro izquierdo: 9,9 m.

Proscenio

Anchura: 11,1 m. Fondo: 1,7 m.(centro)

Altura

Suelo de escenario a peine: 12,15 m.

Patio de butacas a suelo de escenario: 0,8 m.

Peine

6 barras motorizadas para iluminación

2 barras motorizadas alemanas bajo puentes 1a galería.

3 barras torno manual

13 cortes manuales

Otros

Suelo de escenario de madera pintado de color negro.

Telón de boca a la americana de apertura manual de color azul.

Bambalinón ajustable en altura, de color azul.

Cámara negra:

10 patas 6m x 2,5m, 5 bambalinas 12m x 2m ,1 telón de fondo, en dos piezas, de 12m x 6m.

Ciclorama de 12 m. x 6 m. de PVC Blanco.

Suelo de Danza Negro. 5 rollos de 11m x 2m.

Escalera de aluminio de 3 tramos, extensibles hasta 6 m.

Elevador eléctrico (acceso a escenario) para discapacitados en proscenio.

SONIDO:

P.A.

- 4 altavoces d&b 10S-D loudspeakers
- 2 altavoces d&b 18S-SUB subwoofers
- 1 etapa 4ch d&b 30D amplifier

Monitores

4 altavoces SR 22 SM MusicaPro 400 W

1 etapa Digam 3000 PowerSoft

Control y Envíos

24 canales de manguera de escenario a control (2 sub cajetines)

8 retornos de control a etapas

Mesa Behringer X32 Digital Mixer con 32 input xlr + 6 line input + 16 output xlr + 6 line output

- 1 MD Sony MDS-JE 480
- 1 doble CD Numark con pitch control y auto pause
- 6 Walkies Vertex Standard PMR-446

Microfonía

- 3 AKG C398 Condensador (ambientes)
- 2 Shure SM 58
- 3 DI box SAMSON S DIRECT
- 2 micrófono inalámbrico de mano SHURE BLX-24/SM 58
- 8 pies de micro

VIDEO:

1 proyector SANYO PLC-XU105 4500 lúmenes con soporte para colgar de barras

1 proyector HITACHI 2000 lúmenes

1 mesa de edición de video de 4 canales EDIROL V-4 1 conversor de señal KRAMER VP-501 XL

Patch de señal de video desde escenario a control (VGA y BNC)

ILUMINACIÓN:

Control

Mesa Luces LT HYDRA II 36 canales dimmer 3 Kw 24 canales dimmer 2,5 Kw 12 canales dimmer 5 Kw

Proyectores

- 11 Recortes ETC Source Four Zoom 25/50o 750w
- 9 Recortes ETC Source Four 50o 750w
- 12 PC ADB C101 1Kw
- 16 PC Lampo 1Kw
- 10 Fresnel Lampo 1Kw
- 36 PAR 64 con lámparas CP 60/61/62 (consultar disponibilidad)
- 12 Pantallas asimétricas 1Kw
- 1 Cañón de seguimiento Lancer 1200 HMI

Todo el material está equipado con viseras, porta filtros y cadena de seguridad.

Otros

- 8 Estructuras de calle 3m de altura con 6 envíos
- 6 Iris ETC Source Four Zoom
- 4 Portagobos A-size ETC Source Four Zoom
- 2 Portagobos b-size ETC Source Four Zoom