

FITXA TÈCNICA SAT! TEATRE

Actualitzada 18.11.2022

ESCENARI

Embocadura

- Amplada: 11,1 m
- Alçada: 6 m

Escenari

- Amplada: 16,7 m
- Fons útil de pinta (espai escènic): 9 m
- Fons útil costat dret: 10,7 m
- Fons útil costat esquerra: 9,9 m

Prosceni

- Amplada: 11,1 m
- Fons: 1,7 m (centre)

Alçada

- De terra d'escenari a pinta: 12,15 m
- Corbata: 0,8 m

Pinta

- 6 barres motoritzades per a il·luminació
- 2 barres motoritzades alemanyes sota balcons 1a galeria
- 3 barres torn manual
- 13 talls manuals

Altres

- Terra d'escenari de fusta pintat de negre
- Teló de boca americana d'obertura manual de color blau
- Bambolinó ajustable d'alçada ajustable de color blau
- Camara negra:
 - 10 cametes de 6 x 2,5 m
 - 5 bambolines de 12 x 2 m
 - 1 teló de fons en dues peces de 12 x 6 m
- Ciclorama de 12 x 6 m de PVC Blanc
- Linòleum negre 5 rotllos de 11 x 2 m
- Escala d'alumini de 3 trams extensibles fins a 6 m
- Elevador elèctric d'accés a escenari per a persones amb mobilitat reduïda

SO

P.A.

- 4 altaveus d&b 10S-D loudspeakers
- 2 altaveus d&b 18S-SUB subwoofers
- 1 etapa de 4ch d&b 30D amplifier

Monitors

- 4 altaveus SR 22 SM MusicaPro 400 W
- 1 etapa Digam 3000 PowerSoft

Control i Enviaments

- 24 canals de enviats d'escenari a control (2 sub caixetins)
- 8 retorns de control a etapes
- Taula Behringer X32 Digital Mixer con 32 input xlr + 6 line input + 16 output xlr + 6 line output
- 1 MD Sony MDS-JE 480
- 1 CD doble Numark amb pitch control i auto pause
- 6 Walkies Vertex Standard PMR-446

Microfonia

- 3 AKG C398 Condensador (ambients)
- 2 Shure SM 58
- 3 DI box SAMSON S DIRECT
- 2 micròfons sense fil (inalàmbrics) de mà SHURE BLX-24/SM 58
- 8 peus de microfonia

VÍDEO

- 1 projector SANYO PLC-XU105 4500 lúmens amb suport per penjar-lo a barres
- 1 projector HITACHI 2000 lúmens
- 1 taula d'edició de vídeo de 4 canals EDIROL V-4
- 1 adaptador de senyal KRAMER VP-501 XL
- Patch de senyal de vídeo des d'escenari a control (VGA i BNC)

IL·LUMINACIÓ

Control

- Taula de llums LT HYDRA II
- 36 canals dimmer 3 Kw
- 24 canals dimmer 2,5 Kw
- 12 canals dimmer 5 Kw

Projectors

- 11 Retalls ETC Source Four Zoom 25/50° 750w
- 9 Retalls ETC Source Four 50° 750w
- 8 Retalls Prolights ECL Led 25/50°
- 12 PC ADB C101 1Kw
- 16 PC Lampo 1Kw
- 10 Fresnel Lampo 1Kw
- 36 PAR 64 amb lampades CP 60/61/62 (segons disponibilitat)
- 4 Pantalles asimètriques ADB 1Kw
- 4 Pantalles asimètriques Domino 1Kw
- 5 Prolights ECL CYC 50 led (per il·luminar ciclorama)
- 1 Canó de seguiment Lancer 1200 HMI
- Tot el material està equipat amb viseres, porta filtres i cadena de seguretat

Altres

- 8 Estructures de carrer de 3 m d'alçada i 6 enviaments
- 6 Iris ETC Source Four Zoom
- 4 Portagobos A-size ETC Source Four Zoom
- 2 Portagobos B-size ETC Source Four Zoom